



ALVIS EP2+

Bouchons sur-mesure modulaires adaptables à tous types de postes de travail.

Bouchons haut de gamme pour postes de travail polyvalents.

Filtration :

Le filtre modulaire par vis en laiton. permet aux opérateurs d'adapter la protection sonore d'un mode occlusif (très forte protection) à filtré (permet de communiquer tout en étant protégé).

Matières :

- EP2+ R = Résine, garanti 10 ans

Résiné pleine = inusable & imperméable aux poussières et bactéries.

- EP2+ S = Silicone, bouchon garanti 4 ans & Filtre garanti 10 ans.

- Surface traitée anti-bactérie et allergie.

- Taille : Conque

Garanties :

Pièces et main d'oeuvre

Ajustement = 3 mois

Perte = sur demande

Pack de livraison :

Sacoche de transport

4 pastilles de nettoyage

Mode d'emploi


Valeur d'atténuation selon la norme EN 352-2

ALVIS Audio		Valeurs moyennes d'atténuation					Atténuation sonore par fréquence Hz							
Fréquences en Hz		SNR	Progr essif	H	M	L	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ALVIS EP2+ S	Ouvert	21,3	P	22,6	17,9	15,2	10,3	13,8	17,0	16,6	22,9	25,3	25,7	
	Fermé	25,1		25,1	19,3	21,3	19,3	21,3	21,5	20,2	25,1	26,1	31,2	
ALVIS EP2+ R	Ouvert	22,8	P	24,7	19,7	15,7	12,1	13,0	16,8	20,4	24,4	27,3	25,3	
	Fermé	31,9		31,8	28,9	26,7	26,1	23,7	28,5	28,1	30,2	37,3	35,3	

Sur-mesure Résine

10 ans

Filtre modulaire



Mise en place :

Prise d'empreintes par audioprothésiste

Fabrication en France

3 semaines de délai fabrication

Options :

Cordon de sécurité de série

Pincettes - payant

Gravure des noms - gratuit

Couleurs = bleu, rouge, vert, orange, blanc ...

Agro-alimentaire - gratuit

Option couleurs :



Gardez l'ouïe fine !



Protections auditives high-tech



ALVIS Audio (AB Solutions SAS) - 74 rue des Clairs Chênes - 91390 Morsang sur Orge

Tel : 01 60 16 96 53 - relation@alvis-audio.com - www.alvis-audio.com